

Атрибуты тела документа	
<body bgcolor="?">	Устанавливает цвет фона документа, используя значение цвета в виде RRGGBB - пример: FF0000 - красный цвет.
<body text="?">	Устанавливает цвет текста документа, используя значение цвета в виде RRGGBB - пример: 000000 - черный цвет.
<body link="?">	Устанавливает цвет гиперссылок, используя значение цвета в виде RRGGBB - пример: 00FF00 - зеленый цвет.
<body vlink="?">	Устанавливает цвет гиперссылок, на которых вы уже побывали, используя значение цвета в виде RRGGBB - пример: 333333 - серый цвет.
<body alink="?">	Устанавливает цвет гиперссылок при нажатии.
Теги форматирования текста	
<pre></pre>	Обрамляет предварительно отформатированный текст.
	Создает самый большой заголовок
, , , ,	Создает заголовки промежуточных размеров
	Создает самый маленький заголовок
	Создает жирный текст (нерекомендованный)
<i></i>	Создает наклонный текст (нерекомендованный)
<tt></tt>	Создает текст - имитирующий стиль печатной машинки. (нерекомендованный)
<kbd></kbd>	Создает текст - имитирующий стиль печатной машинки. (рекомендованный)
<var></var>	Название переменных отображается курсивом
<cite></cite>	Выделение цитат курсивом
<address></address>	Отображается курсивом в виде отдельного абзаца
	Наклонный текст (воспринимается поисковыми роботами как выделение)
	Жирный текст (воспринимается поисковыми роботами, как особо сильное выделение)

	Устанавливает размер текста в пределах от 1 до 7.
	Устанавливает цвет текста, используя значение цвета в виде RRGGBB.
Гиперссылки	
	Создает гиперссылку на другие сайты.
<target="?">	Указывает в каком окне открывать гиперссылку. параметры Значение _Blank Загрузка содержимого страницы, заданной ссылкой, в новое пустое окно _Parent Загрузка содержимого страницы, заданной ссылкой, в окно, которое содержит ссылку _Self Загрузка содержимого страницы, заданной ссылкой, в окно, игнорируя используемые фреймы _Top Загрузка содержимого страницы, заданной ссылкой, в окно, игнорируя использованные фреймы При использовании фреймов и вложенных фреймов значением может выступать имя фрейма или вложенной сетки фреймов, при этом страница откроется в указанной части окна.
	Создает гиперссылку на другую страницу.
	Создает гиперссылку вызова почтовой программы для написания письма по указанному адресу.
	Создает гиперссылку на метку текущей страницы.
	Отмечает часть текста, как метку для гиперссылок на странице.
	Создает гиперссылку на метку другой страницы.
Форматирование	
	Создает новый параграф
	Выравнивает параграф относительно одной из сторон документа, значения: left, right, justify или center
<nobr>	Запрещает перевод строки.
<wbr>	Указывает где разбивать строку для переноса при необходимости.
 	Вставляет перевод строки.

<blockquote></blockquote>	Создает отступы с обеих сторон текста.
<dl></dl>	Создает список определений.
<dt>	Определяет каждый из терминов списка
<dd>	Описывает каждое определение
	Создает нумерованный список
	Определяет каждый элемент списка и присваивает номер
	Создает нenumерованный список
	Предваряет каждый элемент списка и добавляет кружок или квадратик.
	Важный тег используемый для форматирования больших блоков текста HTML документа, также используется в таблицах стилей
Графические элементы	
	Добавляет изображение в HTML документ
	Выравнивает изображение к одной из сторон документа, принимает значения: left, right, center; bottom, top, middle
	Устанавливает толщину рамки вокруг изображения
	Устанавливает поля сверху и снизу
	Устанавливает поля сбоков
	Всплывающая подсказка при наведении на имедж
<hr>	Добавляет в HTML документ горизонтальную линию.
<hr size="?">	Устанавливает высоту (толщину) линии
<hr width="?">	Устанавливает ширину линии, можно указать ширину в пикселах или процентах.
<hr noshade>	Создает линию без тени.
<hr color="?">	Задаст линии определенный цвет. Значение RRGGBB.
Таблицы	
<table></table>	Создает таблицу.

<code><tr></tr></code>	Определяет строку в таблице.
<code><td></td></code>	Определяет отдельную ячейку в таблице.
<code><th></th></code>	Определяет заголовок таблицы (нормальная ячейка с отцентрованным жирным текстом)
<code><caption></caption></code>	Определяет подпись таблицы
Атрибуты таблицы	
<code><table border="#"></code>	Задаёт толщину рамки таблицы.
<code><table cellspacing="#"></code>	Задаёт расстояние между ячейками таблицы.
<code><table cellpadding="#"></code>	Задаёт расстояние между содержимым ячейки и её рамкой.
<code><table width="#"></code>	Устанавливает ширину таблицы в пикселах или процентах от ширины документа.
<code><table height="#"></code>	Устанавливает высоту таблицы в пикселах или процентах от высоты документа.
<code><tr align="#"></code> или <code><td align="#"></code>	Устанавливает выравнивание ячеек в таблице, принимает значения: left, center, или right.
<code><tr valign="#"></code> или <code><td valign="#"></code>	Устанавливает вертикальное выравнивание для ячеек таблицы, принимает значения : top, middle, или bottom.
<code><td colspan="#"></code>	Указывает кол-во столбцов, которое объединено в одной ячейке. (по умолчанию=1)
<code><td rowspan="#"></code>	Указывает кол-во строк, которое объединено в одной ячейке. (по умолчанию=1)
<code><td nowrap></code>	Не позволяет программе просмотра делать перевод строки в ячейке таблицы.
<code><td width="#"></code>	Устанавливает ширину ячейки в пикселах или процентах от ширины таблицы (ячейки одного столбца не могут иметь разную ширину).
<code><td height="#"></code>	Устанавливает высоту ячейки в пикселах или процентах от высоты таблицы (ячейки одной строки не могут иметь разную высоту).
Фреймы	
<code><frameset></frameset></code>	Предваряет тег <code><body></code> в документе, содержащем фреймы;

<frameset rows="value,value">	Определяет строки в таблице фреймов, высота которых определена кол-вом пикселей или в процентном соотношении к высоте таблицы фреймов.
<frameset cols="value,value">	Определяет столбцы в таблице фреймов, ширина которых определена кол-вом пикселей или в процентном соотношении к ширине таблицы фреймов.
<frame>	Определяет единичный фрейм или область в таблице фреймов.
<noframes></noframes>	Определяет, что будет показано в окне браузера, если он не поддерживает фреймы.
Атрибуты фреймов	
<frame src="URL">	Определяет какой из HTML документов будет показан во фрейме.
<frame name="name">	Указывает Имя фрейма или области, что позволяет перенаправлять информацию в этот фрейм или область из других фреймов.
<frame marginwidth="#">	Определяет величину отступов по левому и правому краям в внутрь фрейма; должно быть равно или больше 1.
<frame marginheight="#">	Определяет величину отступов по верхнему и нижнему краям в внутрь фрейма; должно быть равно или больше 1.
<frame scrolling=VALUE>	Указывает будет-ли выводиться линейка прокрутки во фрейме; значение value может быть "yes," "no," или "auto". Значение по умолчанию для обычных документов - auto.
<frame noresize>	Препятствует изменению размеров фрейма пользователем.
Ифрейм и его атрибуты	
<iframe></iframe>	Создает контейнер, который может содержать любые элементы. Остальные элементы обтекают этот контейнер.
<iframe src="URL">	Определяет какой из HTML документов будет показан в ифрейме.
<iframe name="name">	Указывает Имя ифрейма, что позволяет перенаправлять информацию в этот ифрейм .
<iframe vspase="#">	Устанавливает поля сверху и снизу с наружи от ифрейма
<iframe hspase="#">	Устанавливает поля сбоков с наружи от ифрейма
<iframe marginwidth="#">	Определяет величину отступов по левому и правому краям в внутрь ифрейма; должно быть равно или больше 1.

<code><iframe marginheight="#"></code>	Определяет величину отступов по верхнему и нижнему краям в нутрь ифрейма; должно быть равно или больше 1.
<code><iframe scrolling=VALUE></code>	Указывает будет-ли выводиться линейка прокрутки в ифрейме; значение value может быть "yes," "no," или "auto". Значение по умолчанию для обычных документов - auto.
<code><iframe width="#"></code>	Определяет ширину ифрейма
<code><iframe height="#"></code>	Определяет высоту ифрейма;
<code><iframe title="?"></code>	Текст всплывающей подсказки
Формы	
<code><form></form></code>	Создает формы
<code><select multiple name="NAME" size="?"></select></code>	Создает скролируемое меню. Size устанавливает кол-во пунктов меню, которое будет показано на экране, остальные будут доступны при использовании прокрутки.
<code><option></code>	Указывает каждый отдельный элемент меню
<code><select name="NAME"></select></code>	Создает ниспадающее меню
<code><option></code>	Указывает каждый отдельный элемент меню
<code><textarea name="NAME" cols=40 rows=8></textarea></code>	Создает окно для ввода текста. Columns указывает ширину окна; rows указывает его высоту.
<code><input type="checkbox" name="NAME"></code>	Создает checkbox.
<code><input type="radio" name="NAME" value="x"></code>	Создает radio кнопку.
<code><input type="text" name="foo" size=20></code>	Создает строку для ввода текста. Параметром Size указывается длина в символах.
<code><input type="submit" value="NAME"></code>	Создает кнопку "Отправить"
<code><input type="image" border="0" name="NAME" src="name.gif"></code>	Создает кнопку "Отправить" - для этого используется изображение
<code><input type="reset"></code>	Создает кнопку "Очистить"